

Руководство пользователя

Уход за вашими часами


- Если внутрь часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера или дистрибутора фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйтесь легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, kleящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ


На рисунке представлен общий вид часов в режиме текущего времени. Возможно два варианта дисплея часов.



основная панель



дополнительная панель



Основная панель

- SNOOZE/LIGHT**
 - Освещение дисплея в течение нескольких минут.
 - Остановка звучания будильника.
- UP(+)/DOWN(-)**
 - Изменение значений текущего времени и времени звучания будильника.
- SET**
 - Установка текущего времени.
- WAVE**
 - Получение сигнала калибровки.
- Кнопки выбор режима будильника:**
SNZ – будильник с повтором.
ON – будильник включен.
OFF – будильник выключен.
- RESET**
 - Сброс значения времени после замены батареек.
- TEMP. MAX/MIN**
 - Просмотр значения максимальной/минимальной температур.
- HUMIDITY MAX/MIN**
 - Просмотр значения максимальной/минимальной влажности.

- 9. CLEAR
 - Сброс текущего значения максимальной/минимальной температуры.
- 10. C/F
 - Переключение единицы температуры: Градусы Цельсия – Фаренгейта.
- 11. RE-SYNC
 - Ресинхронизация значений времени основной и дополнительной панелей.
- 12. SELECT
 - Переключение значений основной и дополнительной панелей.

Дополнительная панель

- 13. SELECT
 - Переключение значений текущей температуры/влажности.
- 14. RESET
 - Сброс значения времени после замены батареек.
- 15. TEST
 - Проверка дополнительной панели. Если вы нажали эту кнопку, нажмите затем кнопку 12.
- 16. C/F
 - Переключение единиц температуры: Градусы Цельсия – Фаренгейта.

Сигнал калибровки

Данные часы принимают сигнал калибровки и в соответствии с этим сигналом обновляют значение времени.

Центр трансляции сигнала находится в Германии, в 25км от Франкфурта. Сигнал распространяется в радиусе 1200км. На расстоянии более 500 метров сигнал может быть слабым. Транслируемый сигнал также зависит от природных условий, атмосферного давления и температуры. На ослабление сигнала могут повлиять следующие факторы:

- нахождение часов вблизи телевизора, компьютера, бытовой техники,
- нахождение в метро или туннеле,
- нахождение в аэропорту, железнодорожном вокзале, дороге скоростного движения,
- близость радиостанций или станций передачи сигналов,
- электростатическое напряжение.

Использование часов

Установка текущего времени:

- С помощью автоматического приема сигнала калибровки.
- С помощью принудительного приема сигнала калибровки.
- Установка текущего времени без сигнала калибровки.

Сигнал автокалибровки

- При включенном сигнале автокалибровки часы автоматически принимают сигнал восемь раз в день: в 2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:00.
- Время приема сигнала длится от 2 до 10 минут. Будьте внимательны и не перемещайте ваши часы во время приема сигнала.
- Индикатор према сигнала показывает результат проведенной операции.

Антenna:

- Процесс приема сигнала: изображение мигает.
- Процесс прошел неуспешно: изображения нет.
- Процесс приема прошел удачно: изображение на дисплее.

Индикатор приема сигнала

- Прием сигнала в процессе: нет индикатора.
- Все приемы сигнала в течение 24 часов прошли неудачно: нет сигнала.
- Хотя бы один прием за 24 часа прошел удачно: индикатор “OK”.

Неудачный прием сигнала

Если изображение антенны пропадает с дисплея часов, процесс приема сигнала не происходит. Нажмите кнопку 4 (“WAVE”) для повторного приема сигнала.

Принудительная калибровка

- Нажмите кнопку 4 (“WAVE”) для начала приема сигнала.
- Нажимайте кнопку 4 после замены батареек или если процесс автокалибровки прошел неудачно.
- Прозвучит сигнал и изображение на дисплее будет мигать при успешном принудительном приеме сигнала.
- Будьте внимательны и не нажимайте какие – либо кнопки во время приема сигнала.
- Сигнал калибровки задействует оба значения времени: стандартное и летнее.
- Для изображения летнего времени на дисплее появляется индикация “DST”.

Установка текущего значения времени и даты

- Если ваше текущее местоположение не позволяет осуществить прием сигнала калибровки, сами установите значение текущего времени и даты.
 1. Нажмайте кнопку 3 (“SET”) для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности: Режим текущего времени – Год – Месяц/день – Текущее время – 12/24 часовой формат – Режим текущего времени.

- Для изменения выбранного значения (год, месяц и т.д.) нажмите кнопки 2: “UP(+)” – для увеличения, “DOWN(-)” – для уменьшения значения.
- Удерживание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять значения с большей скоростью.
- День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.
- Значение даты может быть установлено в диапазоне от 1 января 2000г. до 31 декабря 2039г.
- Для переключения 12/24 часового формата нажмите любую из кнопок 2.
- Нажатие любой из кнопок 2 во время установки текущего времени сбрасывает значение секунд в нулевое.
 - По окончании установок нажмите кнопку 3 (“SET”) для перемещения в Режим Текущего Времени.

Использование будильника

По достижении установленного времени прозвучит сигнал и включится подсветка дисплея. Можете выбрать сигнал с повтором, используя кнопку выбора режимов будильника (5).

Установка времени звучания сигнала

Используйте кнопки 2 для установки времени звучания сигнала: “UP(+)” – для увеличения, “DOWN(-)” – для уменьшения значения.

- Удерживание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять значения с большей скоростью.

Включение/выключение звучания сигнала

Используйте кнопку 5 для выбора режимов будильника:

SNZ – сигнал будет звучать 7 раз через каждые 5 минут. Даже если вы нажмете кнопку отключения сигнала (1), он будет продолжаться. Нажмите кнопку выключения будильника. ALM ON – сигнал прозвучит в установленное время в течение одной минуты. ALM OFF – будильник выключен.

- Если включен звуковой сигнал, значение времени его звучания на дисплее будет представлено вместо значения даты.
- При звучании сигнала включается подсветка на 4 секунды.

Остановка звучания сигнала

- Для остановки звучания сигнала нажмите кнопку 1.
- Для остановки звучания сигнала с повтором выключите будильник (5).

Использование подсветки

- Для включения подсветки дисплея нажмите кнопку 1.
- Частое использование подсветки сокращает жизнь элемента питания.

Замена элемента питания

При появлении индикации батареек на дисплее замените элемент питания.

Обратите внимание на то, что индикатор появляется и на основной, и на дополнительной панелях, если садится батарейка дополнительной панели.

Замена батареек основной панели

При тусклом дисплее или представленных значений замените батарейки.

- Откройте крышку.
- Достаньте батарейки.
- Замените их новыми батарейками. Обратите внимание на правильное положение батареек, иначе рискуете повредить часы.
- Закройте крышку.
- Нажмите кнопку 6 (“RESET”).

Замена батареек дополнительной панели

- Откройте крышку.
- Достаньте батарейки.
- Замените их новыми батарейками. Обратите внимание на правильное положение батареек, иначе рискуете повредить часы.
- Закройте крышку.
- Нажмите кнопку 14 (“RESET”).
- Нажмите кнопку 11 (“RE - SYNC”).

- Держите батарейки подальше от детей.
- При замене обращайте внимание на правильное положение батареек.
- Не совмещайте старые и новые батарейки.
- Старайтесь менять батарейки хотя бы раз в год.

ТЕРМОМЕТР

Основная и дополнительная панели снабжены собственными датчиками температуры. Значение температуры дополнительной панели передается на основную и отражается на его дисплее. Что делает возможным проследить значения температур в помещении и на улице на основном дисплее.

Измерение температуры

- Измерения температуры ведутся каждые 16 секунд.
- Если на дисплее появляется индикация “LO”, температура ниже допустимого значения (-50°C/ -58°F), “HI” – выше (70°C/ 158°F).
- Хотя значения температур представляются на дисплее и в диапазоне до 0°C(32°F) и выше 41°C(105°F), они заходят за рамки допустимых значений термометра часов.

Переключение единиц температуры

- Нажмите кнопку 10 (C/F) для переключения: градусы Цельсия – Фаренгейта.
- Максимальные/минимальные значения температуры автоматически сохраняются в памяти часов.
- Нажмайте кнопку 7 для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности: текущая температура и влажность – максимальная и минимальная температура основной панели – максимальная и минимальная температура дополнительной панели – текущая температура и влажность.
- Для сброса значений температур нажмите кнопку 9.

Переключение значений основной и дополнительной панелей

- Нажмайтe кнопку 12 (“SELECT”) для переключения значений температуры основной панели (температура в помещении) и температуры дополнительной панели (на улице).
- Переключение невозможно, если информация с дополнительной панели не поступала.
- Удерживание кнопки 12 позволяет переключать значения каждые 5 секунд.

ГИГРОМЕТР

Основная и дополнительная панели снабжены собственными датчиками влажности воздуха. Значение влажности дополнительной панели передается на основную и отражается на его дисплее. Что делает возможным проследить значения влажности воздуха в помещении и на улице на основном дисплее.

Измерение влажности воздуха

- Измерения температуры ведутся каждые 16 секунд.
- Если на дисплее появляется индикация “LO”, влажность ниже допустимого значения 10%, и “HI” – выше 90%.
- Хотя значения температур представляются на дисплее и в диапазоне до 0°C(32°F) и выше 41°C (105°F), они заходят за рамки допустимых значений термометра часов.

Переключение значений основной и дополнительной панелей

- Нажмайтe кнопку 12 (“SELECT”) для переключения значений влажности воздуха основной панели (влажность воздуха в помещении) и дополнительной панели (на улице).
- Переключение невозможно, если информация с дополнительной панели не поступала.
- Удерживание кнопки 12 позволяет переключать значения каждые 5 секунд.

Максимальные/минимальные значения влажности

- Максимальные/минимальные значения влажности воздуха автоматически сохраняются в памяти часов.
- Нажмайтe кнопку 8 для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности: текущая температура и влажность воздуха – максимальная и

минимальная влажность основной панели – максимальная и минимальная влажность дополнительной панели – текущая температура и влажность воздуха.

- Для сброса значений влажности нажмите кнопку 9.

Использование дополнительной панели

- Информация передается от дополнительной панели к основной каждые 3 минуты.
- Передача возможна на расстоянии до 30 метров.
- На основной панели присутствует индикатор, отображающий процесс передачи информации.
- Если передача по каким-либо причинам проходит неудачно, на дисплее индикация “---”.
- Для повторной синхронизации информации нажмите кнопку 11 (“RE-SYNC”).
- Для переключения единиц измерения температуры нажмайтe кнопку 16.
- Для переключения текущих значений температуры и влажности нажмайтe кнопку 13. Удерживание кнопки 13 позволяет переключать значения каждые 5 секунд.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Встроенный датчик давления помогает составить прогноз погоды на ближайшие 12 часов. Но обратите внимание, что эти данные неточны, и могут быть использованы только для общего значения.

- Атмосферное давление измеряется каждые 15 минут. Прогноз погоды составляется исходя из последних 6 данных и отражается с помощью индикаторов.
- Стрелочка вверх показывает предполагаемое улучшение погоды, стрелочка вниз – ухудшение, отсутствие стрелочки – стабильную погоду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (основная панель)

Точность хода при нормальной температуре +60сек. в месяц

Календарная система

Автоматический календарь с 2000г. по 2039г.

Сигнал калибровки

Режим звукового сигнала

Ежедневный звуковой сигнал, сигнал с повтором.

Режим температуры	-50°C - 70°C (-58°C - 158°C).
Точность измерения температуры	+/- 2° C (+/-4° F) в диапазоне от 0°C до 40° C (32° F - 104°F).
Режим влажности	10% - 90%
Точность измерения влажности	+/-10% при нормальной температуре
Режим прогноза погоды	на основе измерений давления через каждые 15 минут, предполагаемые изменения погоды.
Прочее	подсветка (светодиод), 12/24 формат представления времени.
Элемент питания	4 батарейки AA типа LR03.
Срок службы	примерно 1 год из расчета использования сигнала калибровки 8 раз в день, будильника 1 минуту в день, подсветки 4 секунды в день.
Нормальная температура	от 0°C до 40° C (32° F - 104°F).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (дополнительная панель)

Сигнал калибровки	
Режим температуры	-50°C - 70°C (-58°C - 158°C).
Точность измерения температуры	+/- 2° C (+/-4° F) в диапазоне от 0°C до 40° C (32° F - 104°F).
Режим влажности	10% - 90%
Точность измерения влажности	+/-10% при нормальной температуре.
Элемент питания	2 батарейки AA типа R6P.
Срок службы	примерно 1 год.
Нормальная температура	от 0°C до 40° C (32° F - 104°F).

Информация о товаре

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:	ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1, Россия
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне
<i>Производство соответствует ГОСТ 26270-98 (н.4.35)</i>	
<i>Сертификат соответствия № РОСС JR. АЯ 46Д00003</i>	